



YGZF

产品型号: YGZF

执行标准: Q/IRMV3 - 2008

产品特性:

- 1、额定电压: 300/500V
- 2、工作温度: -60 ~ +200°C
- 3、导体: 裸铜导体或绞合镀锡铜线
- 4、绝缘: FEP 铁氟龙
- 5、护套: 硅橡胶
- 6、颜色: 红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等

特点/用途: 在长期潮湿环境中使用, 电性能及防水、防霉性能优越。弯曲性能优良, 最小弯曲半径为电缆外径16倍, 可移动使用。使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。交货要求: 按双方合同协议商定, 允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。规格结构及技术参数:



芯数×截面 (mm ²)	导体结构 根数/线径 (mm)	绝缘厚度 (mm)	绝缘外径 (mm)	护套厚度 (mm)	平均外径 (mm)	20 °C时导体直流 电阻 (Ω /km)
2 × 0.08	7/0.12	0.20	0.78	0.80	2.40	245
3 × 0.08	7/0.12	0.20	0.78	1.0	3.80	245
4 × 0.08	7/0.12	0.20	0.78	1.0	4.00	245
5 × 0.08	7/0.12	0.20	0.78	1.20	4.50	245
6 × 0.08	7/0.12	0.20	0.78	1.40	5.20	245
7 × 0.08	7/0.12	0.20	0.78	1.40	5.20	245
2 × 0.12	7/0.15	0.25	0.95	0.90	3.80	163
3 × 0.12	7/0.15	0.25	0.95	1.0	4.10	163
4 × 0.12	7/0.15	0.25	0.95	1.0	4.30	163
5 × 0.12	7/0.15	0.25	0.95	1.20	5.0	163
6 × 0.12	7/0.15	0.25	0.95	1.20	5.20	163
7 × 0.12	7/0.15	0.25	0.95	1.20	5.20	163
8 × 0.2	7/0.15	0.25	0.95	1.20	5.60	163
10 × 0.12	7/0.15	0.25	0.95	1.30	6.40	163
12 × 0.12	7/0.15	0.25	0.95	1.30	6.80	163
19 × 0.12	7/0.15	0.25	0.95	1.30	7.40	163
2 × 0.2	7/.20	0.25	1.10	1.20	4.60	90.4
3 × 0.2	19/0.12	0.25	1.10	1.30	5.0	90.4
3 × 0.2	7/0.20	0.25	1.10	1.50	5.50	90.4
4 × 0.2	7/0.20	0.25	1.10	1.20	5.0	90.4
5 × 0.2	7/0.20	0.25	1.10	1.20	5.40	90.4
5 × 0.2	19/0.12	0.25	1.10	1.50	6.0	90.4
6 × 0.2	7/0.20	0.25	1.10	1.2	5.80	90.4
7 × 0.2	7/0.20	0.25	1.10	1.2	5.80	90.4
8 × 0.2	7/0.20	0.25	1.10	1.20	6.0	90.4
10 × 0.2	7/0.20	0.25	1.10	1.20	6.80	90.4
12 × 0.2	7/0.20	0.25	1.10	1.40	7.50	90.4
19 × 0.2	7/0.20	0.25	1.10	1.40	8.20	90.4
2 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.80	4.20	53.1
3 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	1.10	5.0	53.1
4 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	1.20	5.50	53.1
5 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	1.30	6.20	53.1
6 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	1.40	6.80	53.1
7 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	1.40	6.80	53.1
8 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	1.40	7.0	53.1
9 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	1.50	7.80	53.1
10 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	1.50	8.20	53.1
12 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	1.50	8.40	53.1
14 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	1.50	8.80	53.1
19 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	1.50	9.50	53.1
2 × 0.5	19/0.18	0.25	1.40	1.20	5.20	40.1
3 × 0.5	19/0.18	0.25	1.40	1.20	5.50	40.1
4 × 0.5	19/0.18	0.25	1.40	1.40	6.20	40.1
5 × 0.5	19/0.18	0.25	1.40	1.40	6.60	40.1
6 × 0.5	19/0.18	0.25	1.40	1.40	7.0	40.1
7 × 0.5	19/0.18	0.25	1.40	1.40	7.0	40.1
8 × 0.5	19/0.18	0.25	1.40	1.40	7.40	40.1



YGZF

产品型号: YGZF

执行标准: Q/IRMV3 - 2008

产品特性:

- 1、额定电压: 300/500V
- 2、工作温度: -60 ~ +200°C
- 3、导体: 裸铜导体或绞合镀锡铜线
- 4、绝缘: FEP 铁氟龙
- 5、护套: 硅橡胶
- 6、颜色: 红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等

特点/用途: 在长期潮湿环境中使用, 电性能及防水、防霉性能优越。弯曲性能优良, 最小弯曲半径为电缆外径16倍, 可移动使用。使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。交货要求: 按双方合同协议商定, 允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。规格结构及技术参数:



芯数×截面 (mm ²)	导体结构 根数/线径 (mm)	绝缘厚度 (mm)	绝缘外径 (mm)	护套厚度 (mm)	平均外径 (mm)	20 °C时导体直流 电阻 (Ω/km)
9 × 0.5	19/0.18	0.25	1.40	1.40	8.0	40.1
10 × 0.5	19/0.18	0.25	1.40	1.50	8.60	40.1
12 × 0.5	19/0.18	0.25	1.40	1.50	8.80	40.1
14 × 0.5	19/0.18	0.25	1.40	1.50	9.20	40.1
17 × 0.5	19/0.18	0.25	1.40	1.60	10.2	40.1
19 × 0.5	19/0.18	0.25	1.40	1.60	10.2	40.1
2 × 0.75	19/0.23	0.25	1.70	1.10	5.60	24.60
3 × 0.75	19/0.23	0.25	1.70	1.40	6.50	24.60
4 × 0.75	19/0.23	0.25	1.70	1.50	7.20	24.60
5 × 0.75	19/0.23	0.25	1.70	1.50	7.60	24.60
6 × 0.75	19/0.23	0.25	1.70	1.50	8.10	24.60
7 × 0.75	19/0.23	0.25	1.70	1.50	8.10	24.60
8 × 0.75	19/0.23	0.25	1.70	1.50	8.60	24.60
10 × 0.75	19/0.23	0.25	1.70	1.60	10.0	24.60
12 × 0.75	19/0.23	0.25	1.70	1.60	10.30	24.60
14 × 0.75	19/0.23	0.25	1.70	1.60	10.80	24.60
19 × 0.75	19/0.23	0.25	1.70	1.80	12.10	24.60
2 × 1	19/0.26	0.25	1.80	1.20	6.0	20.4
3 × 1	19/0.26	0.25	1.80	1.20	6.20	20.4
4 × 1	19/0.26	0.25	1.80	1.20	6.80	20.4
5 × 1	19/0.26	0.25	1.80	1.40	7.60	20.4
6 × 1	19/0.26	0.25	1.80	1.40	8.20	20.4
7 × 1	19/0.26	0.25	1.80	1.40	8.20	20.4
8 × 1	19/0.26	0.25	1.80	1.40	8.60	20.4
10 × 1	19/0.26	0.25	1.80	1.60	10.40	20.4
12 × 1	19/0.26	0.25	1.80	1.60	10.80	20.4
14 × 1	19/0.26	0.25	1.80	1.60	11.20	20.4
19 × 1	19/0.26	0.25	1.80	1.80	12.60	20.4
2 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	1.0	6.50	12.7
3 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	1.40	7.60	12.7
4 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	1.40	8.20	12.70
5 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	1.50	9.10	12.70
6 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	1.50	9.80	12.70
7 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	1.50	9.80	12.70
8 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	1.60	10.60	12.70
10 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	1.60	12.20	12.70
12 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	1.80	13.0	12.7
14 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	1.80	13.60	12.70
19 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	1.80	14.90	12.70
2 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	1.40	8.40	7.43
3 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	1.40	8.80	7.43
4 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	1.50	9.80	7.43
5 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	1.50	10.60	7.43
6 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	1.60	11.6	7.43
7 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	1.60	11.6	7.43
8 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	1.80	12.80	7.43
10 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	1.80	14.80	7.43

YGZF

产品型号：YGZF

执行标准：Q/IRMV3 - 2008

产品特性：

- 1、额定电压：300/500V
- 2、工作温度：-60~+200℃
- 3、导体：裸铜导体或绞合镀锡铜线
- 4、绝缘：FEP 铁氟龙
- 5、护套：硅橡胶
- 6、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等

特点/用途：在长期潮湿环境中使用，电性能及防水、防霉性能优越。弯曲性能优良，最小弯曲半径为电缆外径16倍，可移动使用。使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。交货要求：按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。规格结构及技术参数：



芯数×截面 (mm ²)	导体结构 根数/线径 (mm)	绝缘厚度 (mm)	绝缘外径 (mm)	护套厚度 (mm)	平均外径 (mm)	20℃时导体直流 电阻 (Ω/km)
12 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	1.80	15.20	7.43
14 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	2.0	16.40	7.43
19 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	2.0	18.0	7.43
2 × 4	37/0.37	0.40	3.40	1.40	9.60	4.81
3 × 4	37/0.37	0.40	3.40	1.40	10.20	4.81
4 × 4	37/0.37	0.40	3.40	1.60	11.4	4.81
5 × 4	37/0.37	0.40	3.40	1.60	12.40	4.81
6 × 4	37/0.37	0.40	3.40	1.8	13.8	4.81
7 × 4	37/0.37	0.40	3.40	1.8	13.8	4.81
2 × 0.35+2 × 0.14	19/0.16	7/0.16	1.30	0.95	1.5	6.0
2 × 0.35+4 × 0.14	19/0.16	7/0.16	1.30	0.95	1.4	6.30
3 × 0.2+2 × 0.4	26/0.10	52/0.10	1.10	1.35	0.90	5.20
3 × 0.35+2 × 0.5	19/0.16	19/0.18	1.30	1.40	1.20	6.0
3 × 0.75+1 × 0.5	19/0.23	19/0.18	1.70	1.40	1.10	6.30
4 × 0.75+2 × 0.2	19/0.23	7/0.20	1.70	1.0	2.0	8.80
3 × 0.35+4 × 0.1	19/0.16	7/0.15	1.30	0.95	1.30	6.30
2 × 0.35+6 × 0.14	19/0.16	7/0.16	1.30	0.95	1.30	6.30
6 × 0.2+2 × 0.3	19/0.12	19/0.16	1.10	1.30	1.20	6.0