



日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 板形端子 热收缩绝缘板形端子加铜套 (FUJI Trminal Flange Blade Terminal HEAT SHRINK-INSULATED BLADE TERMINALS (DOUBLE CRIMP))

采购热线：021-62041958,021-62041956



微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

热收缩绝缘板形端子加铜套

产品介绍：


材质：紫铜

绝缘护套：热收缩套管

镀层：锡

铜套：紫铜

规格尺寸



技术参数

ITEM NO 品名		DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)			STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm ²
DOUBLE CRIMP	DOUBLE CRIMP FUNNEL ENTRY	B	L	d1	BOX 盒子	CARTON 纸 箱	
KBL1.25-9(2.3)C-TR	KBL1.25-9(2.3)D-TR	0.091(2.30)	1.217(30.9)	0.075(1.90)	2,000	12,000	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm ²
KBL1.25-9(2.7)C-TR	KBL1.25-9(2.7)D-TR	0.110(2.80)	1.217(30.9)		2,000	12,000	
KBL1.25-12C-TR	KBL1.25-12D-TR	0.118(3.00)	1.295(32.9)		2,000	12,000	
KBL1.25-14.5C-TR	KBL1.25-14.5D-TR	0.118(3.00)	1.433(36.4)		2,000	12,000	
KBL1.25-18C-TR	KBL1.25-18D-TR	0.096(2.45)	1.571(39.9)		2,000	12,000	
KBL2-9C-TR	KBL2-9D-TR	0.110(2.80)	1.217(30.9)	0.098(2.50)	2,000	12,000	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm ²
KBL2-16C-TR	KBL2-16D-TR	0.114(2.90)	1.476(37.5)		2,000	12,000	
KBL2-18C-TR	KBL2-18D-TR	0.096(2.45)	1.571(39.9)		2,000	12,000	
KBL5.5-10C-TR	KBL5.5-10D-TR	0.110(2.80)	1.417(36.0)	1.142(3.60)	1,000	6,000	12-10 A.W.G. 4-6 mm ²
KBL5.5-13C-TR	KBL5.5-13D-TR	0.181(4.60)	1.417(36.0)		1,000	6,000	
KBL5.5-18(3.0)C-TR	KBL5.5-18(3.0)D-TR	0.118(3.00)	1.740(44.2)		500	3,000	
KBL5.5-18(4.5)C-TR	KBL5.5-18(4.5)D-TR	0.177(4.50)	1.740(44.2)		500	3,000	