

日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 德规圆形端子 热收缩绝缘圆形端子 (德 国标准) (FUJI Trminal DIN46234 Ring Terminals HEAT SHRINK-INSULATED RING TERMINALS (DIN46237))

采购热线: 021-62041958,021-62041956



微信扫一扫左侧二维码, 手机/平板浏览本产品信息


功能特点

产品介绍: 材质:紫铜

绝缘护套:热收缩套管

镀层:锡

规格尺寸



技术参数

ITEM NO 品名	DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)				STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		STUD	WIRE RANGE
BRAZED SEAM 焊接	d2	В	L	d1	BOX 盒子	CARTON 纸箱	SIZE	电线范围 A.W.G. mm²
KDR2.5-1B-TR	0.106(2.70)	0.236(6.00)	0.972(24.70)	0.063(1.60)	2,000	12,000	#3	22–16 A.W.G. 0.5–1.5 mm ²
KDR3-1B-TR	0.126(3.20)	0.236(6.00)	0.972(24.70)		2,000	12,000	#4	
KDR3.5-1B-TR	0.146(3.70)	0.236(6.00)	0.972(24.70)		2,000	12,000	#6	
KDR4-1B-TR	0.169(4.30)	0.315(8.00)	1.051(26.70)		2,000	12,000	#8	
KDR5-1B-TR	0.209(5.30)	0.394(10.00)	1.130(28.70)		1,000	6,000	#10	
KDR6-1B-TR	0.256(6.50)	0.433(11.00)	1.169(29.70)		1,000	6,000	1/4	
KDR8-1B-TR	0.331(8.40)	0.551(14.0)	1.169(29.70)		1,000	6,000	5/16	
KDR10-1B-TR	0.413(10.5)	0.709(18.0)	1.169(29.70)		1,000	6,000	3/8	
KDR3-2.5B-TR	0.126(3.20)	0.236(6.00)	0.972(24.70)	0.091(2.30)	2,000	12,000	#4	16–14 A.W.G. 1.5–2.5 mm²
KDR3.5-2.5B-TR	0.146(3.70)	0.236(6.00)	0.972(24.70)		2,000	12,000	#6	
KDR4-2.5B-TR	0.169(4.30)	0.315(8.00)	1.051(26.70)		2,000	12,000	#8	
KDR5-2.5B-TR	0.209(5.30)	0.394(10.00)	1.169(29.70)		1,000	6,000	#10	
KDR6-2.5B-TR	0.256(6.50)	0.433(11.00)	1.248(31.70)		1,000	6,000	1/4	
KDR8-2.5B-TR	0.331(8.40)	0.551(14.00)	1.336(34.70)		1,000	6,000	5/16	
KDR10-2.5B-TR	0.413(10.50)	0.709(18.0)	1.336(34.70)		1,000	6,000	3/8	
KDR4-6B-TR	0.169(4.30)	0.315(8.00)	1.358(34.50)	0.134(3.40)	1,000	6,000	#8	12–10 A.W.G. 4–6 mm²
KDR5-6B-TR	0.209(5.30)	0.394(10.00)	1.358(34.50)		1,000	6,000	#10	
KDR6-6B-TR	0.256(6.50)	0.433(11.00)	1.398(35.50)		1,000	6,000	1/4	
KDR8-6B-TR	0.331(8.40)	0.551(14.00)	1.594(40.50)		500	3,000	5/16	
KDR10-6B-TR	0.413(10.50)	0.709(18.00)	1.713(43.50)	0.142(3.60)	500	3,000	3/8	
KDR12-6B-TR	0.512(13.00)	0.748(19.00)	1.870(47.50)		500	3,000	1/2	