



日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 公插端子 尼龙绝缘公插端子 (FUJI Trminal Male terminal NYLON - INSULATED MALE DISCONNECTS)

采购热线：021-62041958,021-62041956



微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

尼龙绝缘公插端子


产品介绍：

材质：黄铜

绝缘护套：尼龙

镀层：锡

规格尺寸



技术参数

ITEM NO 品 名	DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)					STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm ²
	TAB SIZE	D	B	L	t	BOX 盒子	CARTON 纸 箱	
AEM1.25-110(5)	0.110*0.020 2.8*0.5	0.161(4.10)	0.114(2.90)	0.866(22.00)	0.010(0.25)	3,000	18,000	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm ²
AEM1.25-110(8)	0.110*0.032 2.8*0.8		0.114(2.90)		0.016(0.40)	3,000	18,000	
AEM1.25-187(5)	0.187*0.020 4.8*0.5		0.189(4.80)		0.010(0.25)	3,000	18,000	
AEM1.25-187(8)	0.187*0.032 4.8*0.8		0.189(4.80)		0.016(0.40)	3,000	18,000	
AEM1.25-250	0.250*0.032 6.4*0.8		0.252(6.40)			3,000	18,000	
AEM2-110(5)	0.110*0.020 2.8*0.5	0.177(4.50)	0.114(2.90)	0.886(22.50)	0.010(0.25)	3,000	18,000	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm ²
AEM2-110(8)	0.110*0.032 2.8*0.8		0.114(2.90)		0.016(0.40)	3,000	18,000	
AEM2-187(5)	0.187*0.020 4.8*0.5		0.189(4.80)		0.010(0.25)	3,000	18,000	
AEM2-187(8)	0.187*0.032 4.8*0.8		0.189(4.80)		0.016(0.40)	3,000	18,000	
AEM2-250	0.250*0.032 6.4*0.8		0.252(6.40)			3,000	18,000	
AEM5.5-110(5)	0.110*0.020 2.8*0.5	0.260(6.60)	0.114(2.90)	0.965(24.50)	0.010(0.25)	1,500	9,000	12-10 A.W.G. 4-6 mm ²
AEM5.5-110(8)	0.110*0.032 2.8*0.8		0.114(2.90)		0.016(0.40)	1,500	9,000	
AEM5.5-187(5)	0.187*0.020 4.8*0.5		0.189(4.80)		0.010(0.25)	1,500	9,000	
AEM5.5-187(8)	0.187*0.032 4.8*0.8		0.189(4.80)		0.016(0.40)	1,500	9,000	
AEM5.5-250	0.250*0.032 6.4*0.8		0.252(6.40)			1,500	9,000	