



日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 公插端子 热收缩绝缘公插端子加铜套 (FUJI Trminal Male terminal HEAT SHRINK-INSULATED MALE DISCONNECTS(DOUBLE CRIMP))

采购热线：021-62041958,021-62041956



微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

热收缩绝缘公插端子加铜套

产品介绍：


材质：黄铜

绝缘护套：热收缩套管

镀层：锡

铜套：紫铜

规格尺寸



技术参数

ITEM NO 品名		DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)					STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm²
DOUBLE CRIMP	DOUBLE CRIMP FUNNEL ENTRY	TAB SIZE	d1	B	L	t	BOX 盒子	CARTON 纸箱	
KM1.25-110(5)C-TR	KM1.25-110(5)D-TR	0.110*0.020 2.8*0.5	0.087(2.20)	0.114(2.90)	1.244(31.60)	0.010(0.25)	3,000	18,000	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²
KM1.25-110(8)C-TR	KM1.25-110(8)D-TR	0.110*0.032 2.8*0.8	0.075(1.90)	0.114(2.90)		0.016(0.40)	3,000	18,000	
KM1.25-187(5)C-TR	KM1.25-187(5)D-TR	0.187*0.020 4.8*0.5	0.087(2.20)	0.189(4.80)		0.010(0.25)	3,000	18,000	
KM1.25-187(8)C-TR	KM1.25-187(8)D-TR	0.187*0.032 4.8*0.8	0.075(1.90)	0.189(4.80)		0.016(0.40)	3,000	18,000	
KM1.25-250C-TR	KM1.25-250D-TR	0.250*0.032 6.4*0.8		0.248(6.30)			2,000	12,000	
KM2-110(5)C-TR	KM2-110(5)D-TR	0.110*0.020 2.8*0.5	0.110(2.80)	0.114(2.90)	1.189(30.20)	0.010(0.25)	3,000	18,000	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²
KM2-110(8)C-TR	KM2-110(8)D-TR	0.110*0.032 2.8*0.8	0.098(2.50)	0.114(2.90)		0.016(0.40)	3,000	18,000	
KM2-187(5)C-TR	KM2-187(5)D-TR	0.187*0.020 4.8*0.5	0.110(2.80)	0.189(4.80)		0.010(0.25)	3,000	18,000	
KM2-187(8)C-TR	KM2-187(8)D-TR	0.187*0.032 4.8*0.8	0.098(2.50)	0.189(4.80)		0.016(0.40)	3,000	18,000	
KM2-250C-TR	KM2-250D-TR	0.250*0.032 6.4*0.8		0.248(6.30)			2,000	12,000	
KM5.5-110(5)C-TR	KM5.5-110(5)D-TR	0.110*0.020 2.8*0.5	0.157(4.00)	0.114(2.90)	1.398(35.50)	0.010(0.25)	1,500	9,000	12-10 A.W.G. 4-6 mm²
KM5.5-110(8)C-TR	KM5.5-110(8)D-TR	0.110*0.032 2.8*0.8	0.146(3.70)	0.114(2.90)		0.016(0.40)	1,500	9,000	
KM5.5-187(5)C-TR	KM5.5-187(5)D-TR	0.187*0.020 4.8*0.5	0.157(4.00)	0.189(4.80)		0.010(0.25)	1,500	9,000	
KM5.5-187(8)C-TR	KM5.5-187(8)D-TR	0.187*0.032 4.8*0.8	0.146(3.70)	0.189(4.80)		0.016(0.40)	1,500	9,000	
KM5.5-250C-TR	KM5.5-250D-TR	0.250*0.032 6.4*0.8		0.248(6.30)			1,000	6,000	