



日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 母插端子 热收缩全绝缘母插端子 (AL系 列) (FUJI Trminal Female terminal HEAT SHRINK -INSULATED FEMALE DISCONNECTS (AL))

采购热线：021-62041958,021-62041956



微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

热收缩全绝缘母插端子 (AL系列)


产品介绍：

材质：黄铜

绝缘护套：热收缩套管 / 尼龙

镀层：锡

规格尺寸



技术参数

ITEM NO 品 名	DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)					STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm²
	TAB SIZE	B1	D1	D2	L	BOX 盒子	CARTON 纸 箱	
KAEF1.25-250AL-TR	0.250*0.032	0.323(8.20)	0.173(4.40)	0.067(1.70)	1.516(38.50)	1,000	6,000	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²
	6.4*0.8							
KAEF2-250AL-TR	0.250*0.032			0.091(2.30)		1,000	6,000	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²
	6.4*0.8							
KAEF5.5-250AL-TR	0.250*0.032	0.319(8.10)	0.262(6.65)	0.134(3.40)	1.575(40.00)	500	3,000	12-10 A.W.G. 4-6 mm²
	6.4*0.8							