



日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 平行端子 热收缩绝缘平行端子 (FUJI Terminal Parallel Terminals HEAT SHRINK -INSULATED PARALLEL TERMINALS)

采购热线：021-62041958,021-62041956



微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

热收缩绝缘平行端子


产品介绍：

材质：紫铜

绝缘护套：热收缩套管

镀层：锡

规格尺寸



技术参数

ITEM NO 品名	DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)				STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm ²
BUTTED SEAM 不 焊 接	d1	L	F	t	BOX 盒子	CARTON 纸 箱	
KPT1.25-TR	0.067(1.70)	1.378(35.00)	0.315(0.80)	0.031(0.80)	1,000	6,000	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm ²
KPT2-TR	0.094(2.40)	1.378(35.00)			1,000	6,000	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm ²
KPT5.5-TR	0.142(3.60)	1.378(35.00)	0.335(8.50)	0.039(1.00)	500	3,000	12-10 A.W.G. 4-6 mm ²